

**N68-C-CB / Nödbelysning rektangulärt ljusfält, utan batteri**

- Optimerad lins för rektangulär ljusbild upp till 4 meter över golv
- LED long-life dioder, 10 års beräknad livslängd
- Adresserad övervakning utan extra kablage
- Montagefäste med snabbkoppling direkt tak eller vägg
- IP55 med separat tätning N-IP-GASKET
- Installationssockel YBN-R/3/WHT (beställs separat)



<b>Material</b>	Halogenfri brandbeständig PC/ABS plast UL94 V-0, UVbeständig.
<b>ERP nummer</b>	8005096
<b>GTIN code</b>	06418391004479
<b>Produktserie</b>	Neptolux

**Teknisk data**

<b>Typ av lins</b>	Korridor
<b>Batterikapacitet (mAh)</b>	0
<b>Akkumulatortyp</b>	Inget batteri
<b>Driftstemperatur</b>	-25°C — +40°C
<b>Driftspänning (VDC)</b>	24 — 40
<b>Driftspänning (VAC)</b>	24 — 40
<b>Strömförbrukning, normal (mA)</b>	1.3
<b>Strömförbrukning, max (mA)</b>	31.4
<b>IP-kapslingsklass</b>	IP21
<b>Monteringsmetod</b>	Takmontage
<b>Bredd (mm)</b>	100
<b>Höjd (mm)</b>	48
<b>Nettovikt (kg)</b>	0.121
<b>Färg</b>	Vit
<b>Standarder</b>	EN54-18, 0470-CPR-0042



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar

Hedengren Sverige AB  
[www.hedengren.com/se](http://www.hedengren.com/se)  
Telefon:+46 (0)823 16 00  
[info@hedengrensecurity.se](mailto:info@hedengrensecurity.se)  
PP.KK.VVV