N68-O-CB / Nödbelysning cirkulärt ljusfält, utan batteri



- Optimerad lins för cirkulär ljusbild upp till 2,5 meter över golv
- LED long-life dioder, 10 års beräknad livslängd
- Adresserad övervakning utan extra kablage
- Montagefäste med snabbkoppling direkt tak eller vägg
- IP55 med separat tätning N-IP-GASKET
- Installationssockel YBN-R/3/WHT (beställs separat)

Material	Halogenfri brandbeständig PC/ABS plast UL94 V-0, UVbeständig.
ERP nummer	8005097
Produktserie	Neptolux

Teknisk data

Typ av lins	Öppen yta
Batterikapacitet (mAh)	0
Ackumulatortyp	Inget batteri
Driftstemperatur	-25°C — +40°C
Driftspänning (VDC)	24 — 40
Driftspänning (VAC)	24 — 40
Strömförbrukning, normal (mA)	1.3
Strömförbrukning, max (mA)	31.4
IP-kapslingsklass	IP21
Monteringsmetod	Takmontage
Bredd (mm)	100
Höjd (mm)	48
Nettovikt (kg)	0.119
Färg	Vit
Standarder	EN54-18, 0470-CPR-0042

EN54 CE

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar

Hedengren Sverige AB
www.hedengren.com/se
Telefon:+46 (0)823 16 00
info@hedengrensecurity.se
PP.KK.VVVV