

**N68-O-CB / Nödbelysning cirkulärt ljusfält, utan batteri**

- Optimerad lins för cirkulär ljusbild upp till 2,5 meter över golv
- LED long-life dioder, 10 års beräknad livslängd
- Adresserad övervakning utan extra kablage
- Montagefäste med snabbkoppling direkt tak eller vägg
- IP55 med separat tätning N-IP-GASKET
- Installationssockel YBN-R/3/WHT (beställs separat)



<b>Material</b>	Halogenfri brandbeständig PC/ABS plast UL94 V-0, UVbeständig.
<b>ERP nummer</b>	8005097
<b>Produktserie</b>	Neptolux

**Teknisk data**

Typ av lins	Öppen yta
Batterikapacitet (mAh)	0
Akkumulatortyp	Inget batteri
Driftstemperatur	-25°C — +40°C
Driftspänning (VDC)	24 — 40
Driftspänning (VAC)	24 — 40
Strömförbrukning, normal (mA)	1.3
Strömförbrukning, max (mA)	31.4
IP-kapslingsklass	IP21
Monteringsmetod	Takmontage
Bredd (mm)	100
Höjd (mm)	48
Nettovikt (kg)	0.119
Färg	Vit
Standarder	EN54-18, 0470-CPR-0042



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar

Hedengren Sverige AB  
[www.hedengren.com/se](http://www.hedengren.com/se)  
Telefon:+46 (0)823 16 00  
[info@hedengrensecurity.se](mailto:info@hedengrensecurity.se)  
PP.KK.VVV