

## NEPTO-3K/UP/SWE/NO / Nøddlyssentral inkl. betjeningspanel

Nepto-3k er nøddlyssentral for armaturer tilkoblet via NeptoBus. Sentralen har to utgående NeptoBus-datalinjer for 127 stk nøddlyssarmaturer som automatisk identifiseres av sentralen. Ved behov kan flere sentraler sammankobles via LAN og overvåkes lokalt eller på avstand med hjelp av NeptoGraphics PC-programvare. Alarminnganger fra brannalarmsentral finnes for å kunne tenne/slukke nøddlyset avhengig av situasjonen.

- Programmerbar overvåking/styring og dimming av opp til 254 armaturer
- Opp til 3048 armaturadresser per system (ved 12 sentraler i nettverk)
- Inngang for brannalarm og fasevakter direkte på sentralkortet eller via moduler på sløyfen
- Identifisering av tilkoblede armaturer
- Automatiske testrutiner
- ModBus-interface som tilvalg
- 2stk 12V/7Ah eller 2st /20Ah ved sentralisert (bestilles separat)
- Nepto-Loop linjekort for ytterligere 127 adresser (bestilles separat)



ERP nummer	8005428
Produkt serie	Neptolux

## Teknisk data

Akkumulator type	2x12V/7Ah alt. 2x12V/20Ah vid centraliserat
Antall sløyfer	1
Antall sentraler i nettverk	12
Batterikapasitet (Ah)	7

Bredde (mm)	385
Høyde (mm)	585
Lengde (Dybde) (mm)	102
Nettovekt (kg)	10.5

