

**SOC-E-IS/WHT / Optisk rökdetektor EX-klassad**

Konventionell optisk rökdetektor för EX-klassade utrymmen.

- II 1G Ex ia IIC T5 Ga ( -20 °C ≤ Ta ≤ + 55 °C)
- Utbytbar kammare
- En LED vid brand - 360° synlighet

ERP nummer	8005779
Produktserie	FIREscape

**Teknisk data**

Detektortyp	Punktdetektor
Utbytbar kammare	Ja, CHAMBER-ALN/ACC
Driftspänning (VDC)	12 — 30
Strömförbrukning, normal (mA)	0.35
Strömförbrukning, max (mA)	40
IP-kapslingsklass	IP42
Driftstemperatur	-10°C — +50°C
Monteringsmetod	Snabbkoppling utan verktyg
Installation	Installationssockel: YBN-R/4IS/WHT
Bredd (mm)	100
Längd (Djup) (mm)	48
Nettovikt (kg)	0.106
Färg	Vit



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar

Hedengren Sverige AB  
[www.hedengren.com/se](http://www.hedengren.com/se)  
Telefon:+46 (0)823 16 00  
[info@hedengrensecurity.se](mailto:info@hedengrensecurity.se)  
PP.KK.VVV