

N68R-C-3 / Innfelt ledelys rektangulært lysfelt highpower

N68R är en nödbelysningsarmatur för infällt montage inom Neptolux N-serie. N-serien är vår nya generation armaturer i vårt populära nödbelysningsystem Neptolux. N-serien har utvecklats för låga underhållskostnader, maximal energibesparing och med servicefri livslängd i fokus. Long-life komponenter för låg energiförbrukning och lågt CO₂-avtryck gör armaturen till ett miljömässigt starkt val. Alla produkter i N-serien är helt halogenfria och levereras med 10 års materialgaranti. N68R finns med rektangulär ljusbild för t.ex. korridorer eller med rundstrålande spridningslins optimerad för öppna ytor. Armaturen ansluts mot Neptolux nödbelysningscentral eller Firescape brandlarmcentral för en adresserad övervakning.



- Optimerad lins för rektangulär ljusbild upp till 6 meter över golv
- LED long-life dioder, 10 års beräknad livslängd
- Inbyggt NiMh batteri, 10 års beräknad livslängd
- Adresserad övervakning utan extra kablage
- Infällt montage

ERP nummer	8005833
Produkt serie	FIREscape, Neptolux

Teknisk data

Linse type	Rektangulært
Batterikapasitet (mAh)	5700
Batteritype	NiMH
Driftstemperatur	-25°C — +40°C
Driftspenning (VDC)	24 — 40
Driftspenning (VAC)	24 — 40
Strømforbruk, normal (mA)	1.3
Strømforbruk, max (mA)	14.2
IP kapslingsklasse (IP)	IP21
Støtfasthet (IK)	N/A
Monteringsmetode	Takmontasje
Bredde (mm)	90
Lengde (Dybde) (mm)	43
Nettvekt (kg)	0.1
Farge	Hvit
Standard	EN 54-18, 0470-CPR-0042

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer

Hedengren Security Oy Ab
www.hedengren.com/no
Telefon: 22 27 22 22
salg@hedengren.no
PP.KK.VVV