

N68R-O / Ledelys innfelt sirkulært lysfelt

N68R er ett nødlyssarmatur i Neptolux N-serien. N-serien er vår nye generasjon armaturer i vårt populære nødlyssystem Neptolux. N-serien har blitt utviklet for lave driftskostnader, maksimal energibesparing og med servicefri livsengde i fokus. Long-life komponenter for lavt energiforbruk og lavt CO₂-avtrykk gjør armaturen til ett miljømessig sterkt valg. Alle produkter i N-serien er helt halogenfrie og leveres med 10 års materialgaranti. N68R finnes med rektangulært lysbilde til f.eks korridorer eller med rundstråle spredningslinse optimert for åpne områder. Armaturen tilkobles mot Neptolux nødlyssentral eller Firescape brannalarmsentral for en adressert overvåkning.



- Optimert linse for sirkulært lysbilde opp til 2,5 meter over gulv
- LED long-life dioder, 10 års beregnet livslengde
- Inbygget NiMh batteri, 10 års beregnet livslengde
- Adressert overvåkning uten ekstra kabel
- Innfeltt montasje

Matriale	Halogenfri brandbestandig PC/ABS plast UL94 V-0, UVbestandig.
ERP nummer	8005834
Produkt serie	FIREscape, Neptolux

Teknisk data

Linse type	Sirkulært	IP kapslingsklasse (IP)	IP21
Batterikapasitet (mAh)	1900	Støtfasthet (IK)	N/A
Batteritype	NiMH	Monteringsmetode	Takmontasje
Akkumulator type	Ni-Mh	Bredde (mm)	90
Driftstemperatur	-25°C — +40°C	Lengde (Dybde) (mm)	43
Driftspenning (VDC)	24 — 40	Nettvekt (kg)	0.087
Driftspenning (VAC)	24 — 40	Farge	Hvit
Strømforbruk, normal (mA)	1.3	Standard	EN 54-18, 0470-CPR-0042
Strømforbruk, max (mA)	6.5		

