

N68R-O-3 / Innfelt ledelys sirkulært lysfelt highpower

N68R är en nödbelysningsarmatur inom Neptolux N-serie för infällt montage. N-serien är vår nya generation armaturer i vårt populära nödbelysningssystem Neptolux. N-serien har utvecklats för låga underhållskostnader, maximal energibesparing och med servicefri livslängd i fokus. Long-life komponenter för låg energiförbrukning och lågt CO₂-avtryck gör armaturen till ett miljömässigt starkt val. Alla produkter i N-serien är helt halogenfria och levereras med 10 års materialgaranti. N68R finns med rektangulär ljusbild för t.ex. korridorer eller med rundstrålande spridningslins optimerad för öppna ytor. N68R levereras i två effektversioner, NormalPower för maximal energibesparing samt HighPower för extra ljusstyrka vid montage på höga höjder. Armaturen ansluts mot Neptolux nödbelysningscentral eller Firescape brandlarmcentral för en adresserad övervakning.

- Optimerad lins för cirkulär ljusbild upp till 4 meter över golv
- LED long-life dioder, 10 års beräknad livslängd
- Inbyggt NiMH batteri, 10 års beräknad livslängd
- Adresserad övervakning utan extra kablage
- Infällt montage



ERP nummer	8005835
Produkt serie	FIREscape, Neptolux

Teknisk data

Linse type	Sirkulært	IP kapslingsklasse (IP)	IP21
Batterikapasitet (mAh)	5700	Støtfasthet (IK)	N/A
Batteritype	NiMH	Monteringsmetode	Takmontasje
Driftstemperatur	+5°C — +40°C	Bredde (mm)	90
Driftspenning (VDC)	24 — 40	Lengde (Dybde) (mm)	43
Driftspenning (VAC)	24 — 40	Nettovekt (kg)	0.1
Strømforbruk, normal (mA)	1.3	Farge	Hvit
Strømforbruk, max (mA)	14.2	Standard	EN 54-18, 0470-CPR-0042

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer

Hedengren Security Oy Ab
www.hedengren.com/no
 Telefon: 22 27 22 22
salg@hedengren.no
 26.04.2024