

N89-C/N / Ledelys med høyeffekts LED

N89 er ett nødlyssarmatur i Neptolux N-serien og har den nyeste teknoogien av høyeffekts LED. N-serien er vår nye generasjon armaturer i vårt populære nødlyssystem Neptolux. N-serien er utviklet for lave driftkosnader, maksimal energibesparing og med servicefri livslengde i fokus. Long-life komponenter for lavt energiforbruk og lavt CO2-avtrykk gjør armaturen till ett miljømessig sterkt valg. Produktet er helt halogenfri og har ett Lithium batteri med beregnet livslengde på 10 år. N89 finnes med rektangulært lysbilde f.eks korridorer eller med rundstrålende spredningslinse optimert for åpne områder. Med høyeffekts LED passer N89 godt til store takhøyder. Armaturen ansluttes mot Neptolux nødlyssentral eller Firescape brandnalarmsentral for en adressert overvåkning. N89 fungerer godt selv i lave omgivelsestemperaturer (ned til -25 C) med 1 time batteridrift.



- Høyeffekts LED for kraftfull belysning
- Optimert linse for bred og lang lysspredning
- Perfekt for store takhøyder
- Montasjefeste med hurtigkobling for tak eller vegg
- Utviklet i aluminium
- IP55 med separat tetning N-IP-GASKET
- Installasjonsokkel: YBN-R/3/WHT

ERP nummer	8006078
GTIN kode	06418391000068
ETIM klasse kode	EC001957
Produkt serie	FIREscape, Neptolux

Teknisk data

Linse type	Rektangulært
Batterikapasitet (mAh)	2900
Batteritype	Li-ion
Driftstemperatur	-25 °C — +40 °C
Driftspenning (VDC)	24 VDC — 40 VDC
Driftspenning (VAC)	24 VAC — 40 VAC
Strømforbruk, normal (mA)	2.5
Strømforbruk, max (mA)	16.5
IP kapslingsklasse (IP)	IP21
Støtfasthet (IK)	N/A
Monteringsmetode	Utenpåliggende montasje
Bredde (mm)	100
Høyde (mm)	54
Lengde (Dybde) (mm)	100
Nettvekt (kg)	0.2
Farge	Hvit
Standard	EN54-18, 0470-CPR-0042

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer

Hedengren Security Oy Ab
www.hedengren.com/no
Telefon:22 27 22 22
salg@hedengren.no
PP.KK.VVV



Vi forbeholder oss retten til å gjøre
endringer

Hedengren Security Oy Ab
www.hedengren.com/no
Telefon: 22 27 22 22
salg@hedengren.no
PP.KK.VVV