

## N89-C/N / Ledelys med høyeffekts LED

N89 er ett nødlysbarmatur i Neptolux N-serien og har den nyeste teknologien av høyeffekts LED. N-serien er vår nye generasjon armaturer i vårt populære nødlyssystem Neptolux. N-serien er utviklet for lave driftkostnader, maksimal energibesparing og med servicefri livslengde i fokus. Long-life komponenter for lavt energiforbruk og lavt CO2-avtrykk gjør armaturen till ett miljømessig sterkt valg. Produktet er helt halogenfri og har ett Lithium batteri med beregnet livslengde på 10 år. N89 finnes med rektangulært lysbilde f.eks korridorer eller med rundstrålende spredningslinse optimert for åpne områder. Med høyeffekts LED passer N89 godt til store takhøyder. Armaturen ansluttes mot Neptolux nødlyssentral eller Firescape brandnalarmsentral for en adressert overvåkning. N89 fungerer godt selv i lave omgivelsestemperaturer (ned til -25 C) med 1 time batteridrift.



- Høyeffekts LED for kraftfull belysning
- Optimert linse for bred og lang lysspredning
- Perfekt for store takhøyder
- Montasjefeste med hurtigkobling for tak eller vegg
- Utviklet i aluminium
- IP55 med separat tetning N-IP-GASKET
- Installasjonsokkel: YBN-R/3/WHT

ERP nummer	8006078
GTIN kode	06418391000068
ETIM klasse kode	EC001957
Produkt serie	FIREscape, Neptolux

## Teknisk data

Linse type	Rektangulært	Støfasthet (IK)	N/A
Batterikapasitet (mAh)	2900	Monteringsmetode	Utenpåliggende montasje
Batteritype	Li-ion	Bredde (mm)	100
Driftstemperatur	-25 °C — +40 °C	Høyde (mm)	54
Driftspenning (VDC)	24 VDC — 40 VDC	Lengde (Dybde) (mm)	100
Driftspenning (VAC)	24 VAC — 40 VAC	Nettvekt (kg)	0.2
Strømforbruk, normal (mA)	2.5	Farge	Hvit
Strømforbruk, max (mA)	16.5	Standard	EN54-18, 0470-CPR-0042
IP kapslingsklasse (IP)	IP21		



Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer

Hedengren Security Oy Ab  
www.hedengren.com/no  
Telefon:22 27 22 22  
salg@hedengren.no  
24.11.2024