

N89-O/N / Ledelys med høyeffekts LED

N89 er ett nødlyssarmatur i Neptolux N-serien og har den nyeste teknologien av høyeffekts LED. N-serien er vår nye generasjon armaturer i vårt populære nødlyssystem Neptolux. N-serien er utviklet for lave driftskostnader, maksimal energibesparing og med servicefri livslengde i fokus. Long-life komponenter for lavt energiforbruk og lavt CO2-avtrykk gjør armaturen till ett miljømessig sterkt valg. Produktet er helt halogenfri og har ett Lithium batteri med beregnet livslengde på 10 år. N89 finnes med rektangulært lysbilde f.eks korridorer eller med rundstrålende spredningslinse optimert for åpne områder. Med høyeffekts LED passer N89 godt til store takhøyder. Armaturen ansluttes mot Neptolux nødlyssentral eller Firescape brandnalarmsentral for en adressert overvåkning. N89 fungerer godt selv i lave omgivelsestemperaturer (ned til -25 C) med 1 time batteridrift.



- Høyeffekts LED for kraftfull belysning
- Perfekt for store høyder
- Montasjefeste med hurtigkobling for tak eller vegg
- Produsert i aluminium
- IP55 med separat tetning N-IP-GASKET
- Installasjonsokkel: YBN-R/3/WHT

ERP nummer	8006079
GTIN kode	06418391000075
ETIM klasse kode	EC001957
Produkt serie	FIREscape, Neptolux

Teknisk data

Linse type	Sirkulært	Støfasthet (IK)	N/A
Batterikapasitet (mAh)	2900	Monteringsmetode	Takmontasje
Batteritype	Li-ion	Bredde (mm)	100
Driftstemperatur	-25 °C — +40 °C	Høyde (mm)	54
Driftspenning (VDC)	24 VDC — 40 VDC	Lengde (Dybde) (mm)	100
Driftspenning (VAC)	24 VAC — 40 VAC	Nettvekt (kg)	0.2
Strømforbruk, normal (mA)	2.5	Farge	Hvit
Strømforbruk, max (mA)	16.5	Standard	EN54-18, 0470-CPR-0042
IP kapslingsklasse (IP)	IP21		



Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer

Hedengren Security Oy Ab
www.hedengren.com/no
Telefon:22 27 22 22
salg@hedengren.no
24.11.2024