N89-O/N / Ledelys med høyeffekts LED



N89 er ett nødlysarmatur i Neptolux N-serien og har den nyeste teknoogien av høyffekts LED. N-serien er vår nye generasjon armaturer i vårt populære nødlyssystem Neptolux. N-serien er utviklet for lave driftkosnader, maksimal energibesparing og med servicefri livslengde i fokus. Long-life komponenter for lavt energiforbruk og lavt CO2-avtrykk gjør armaturen till ett miljømessif sterkt valgl. Produktet er helt halogenfri og har ett Lithium batteri med beregnet livslengde på 10 år. N89 finnes med rektangulært lysbilde f.eks korridorer eller med rundstrålende spredningslinse optimerr for åpne områder. Med høyeffekts LED passer N89 godt til store takhøyder. Armaturen ansluttes mot Neptolux nødlyssentral eller Firescape brandnalarmsentral for en adressert overvåkning. N89 fungerer godt selv i lave omgivelsestemperaturer (ned til -25 C) med 1 time batteridrift.

- Høyeffekts LED for kraftfull belysning
- Perfekt for store høyder
- Montasjefeste med hurtigkobling for tak eller vegg
- Produsert i aluminium
- IP55 med separat tetning N-IP-GASKET
- Installasjonssokkel: YBN-R/3/WHT

ERP nummer	8006079
GTIN kode	06418391000075
ETIM klasse kode	EC001957
Produkt serie	FIREscape, Neptolux

Teknisk data

Linse type	Sirkulært
Batterikapasitet (mAh)	2900
Batteritype	Li-ion
Driftstemperatur	-25 °C — +40 °C
Driftspenning (VDC)	24 VDC — 40 VDC
Driftspenning (VAC)	24 VAC — 40 VAC
Strømforbruk, normal (mA)	2.5
Strømforbruk, max (mA)	16.5
IP kapslingsklasse (IP)	IP21

Støtfasthet (IK)	N/A
Monteringsmetode	Takmontasje
Bredde (mm)	100
Høyde (mm)	54
Lengde (Dybde) (mm)	100
Nettovekt (kg)	0.2
Farge	Hvit
Standard	EN54-18, 0470-CPR-0042

EN54

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer

Hedengren Security Oy Ab
www.hedengren.com/no
Telefon:22 27 22 22
salg@hedengren.no
29.03.2024