

DS-2CD2726G2-IZS / Dome kamera IP 2MP

1/2.8" Progressive Scan CMOS; H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG;
Powered by Darkfighter technology, Color: 0.007 lux @(F1.4, AGC ON), 0 lux
with IR; 25fps/30fps(1920×1080); VCA functions; 3 streams; 3D DNR; BLC;
ICR; EXIR; DC12V&PoE; Built-in micro SD/SDHC/SDXC slot; HIK-Connect
cloud service; Audio/Alarm I/O

- 2MP, 1/2.8" progressiivinen CMOS-kenno
- Väri: 0.007 lux @(F1.4, AGC ON), 0 lux IR
- Moottorizoom objektiivi 2.8-12mm, 120dB WDR
- Audio ja I/O, IR-valot 40 m
- 12 VDC, PoE, IP66, IK10, käyttölämpötila -30 °C to 60 °C

Kameramalli	Kupukamera
Kameratekniikka	IP
Sopii ulkokäyttöön	Kyllä
Tuotenumero	8006105
Tuotesarja	EasyIP 4.0 2nd AcuSense

**Tekniset tiedot**

Resoluutio	2	Kotelointiluokka (IP)	IP66
Polttoväli min	2.8	IK-luokka	IK10
Polttoväli max	12	Leveys (mm)	155
Optiikan tyyppi	Moottori-zoom	Korkeus (mm)	133
IR-kantama	30 m	Paino (kg)	0.84
Analoginen videolähtö	Ei		