

## N68R-C/BLACK / Nödbelysning rektangulärt ljusfält

N68R är en nödbelysningsarmatur för infällt montage inom Neptolux N-serie. N-serien är vår nya generation armaturer i vårt populära nödbelysningssystem Neptolux. N-serien har utvecklats för låga underhållskostnader, maximal energibesparing och med servicefri livslängd i fokus. Long-life komponenter för låg energiförbrukning och lågt CO<sub>2</sub>-avtryck gör armaturen till ett miljömässigt starkt val. Alla produkter i N-serien är helt halogenfria och levereras med 10 års materialgaranti. N68R finns med rektangulär ljusbild för t.ex. korridorer eller med rundstrålande spridningslins optimerad för öppna ytor. Armaturen ansluts mot Neptolux nödbelysningscentral eller Firescape brandlarmcentral för en adresserad övervakning.



- Optimerad lins för rektangulär ljusbild upp till 4 meter över golv
- LED long-life dioder, 10 års beräknad livslängd
- Inbyggt NiMh batteri, 10 års beräknad livslängd
- Adresserad övervakning utan extra kablage
- Infällt montage

<b>Material</b>	Halogenfri brandbeständig PC/ABS plast UL94 V-0, UV beständig.
<b>ERP nummer</b>	8006109
<b>GTIN code</b>	06418391000846
<b>Produktserie</b>	FIREscape, Neptolux

## Teknisk data

<b>Typ av lins</b>	Korridor
<b>Batterikapacitet (mAh)</b>	1900
<b>Batterityp</b>	NiMH
<b>Driftstemperatur</b>	-25°C — +40°C
<b>Driftspänning (VDC)</b>	24 — 40
<b>Driftspänning (VAC)</b>	24 — 40
<b>Strömförbrukning, normal (mA)</b>	1.3
<b>Strömförbrukning, max (mA)</b>	6.5
<b>IP-kapslingsklass</b>	IP21
<b>Stöthållfasthet (IK)</b>	N/A
<b>Monteringsmetod</b>	Takmontage
<b>Bredd (mm)</b>	90
<b>Längd (Djup) (mm)</b>	43
<b>Nettovikt (kg)</b>	0.092
<b>Färg</b>	Svart

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar

Hedengren Sverige AB  
[www.hedengren.com/se](http://www.hedengren.com/se)  
 Telefon:+46 (0)823 16 00  
[info@hedengrensecurity.se](mailto:info@hedengrensecurity.se)  
 PP.KK.VVV