

## CBE6-RW-024-EN / Brandlarmsklocka IP56

ClamBell® är en EN54-3 godkänd brandlarmsklocka som har en traditionell och innovativ design. Gångjärnskonstruktionen hos ClamBell® medför minskad installationstid för installatören. Efter montering på väggen och kablarna anslutits stängs gångjärnen och ClamBell® klickar fast. Låg energiförbrukning och bra ljudklang är resultat vid användning av aluminiumgong som också minskar vikten väsentligt. Finns med grund bas och ett väderbeständigt alternativ.

- Vädskyddad IP56
- Traditionellt utseende och klang
- Gångjärnsteknik som minskar installationstiden

Material	Aluminium
ERP nummer	8006173
Produktserie	FIREscape



### Teknisk data

Ljudvolym	96dB(A)@1m
Driftspänning (VDC)	20.4 — 26.6
Strömförbrukning, normal (mA)	0
Strömförbrukning, max (mA)	12
IP-kapslingsklass	IP56
Driftstemperatur	-25°C — +70°C
Monteringsmetod	Utanpåliggande montage
Bredd (mm)	150
Längd (Djup) (mm)	87
Nettovikt (kg)	0.499
Färg	Röd
Standarder	EN54-3, 2831-CPR-F4579

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar

Hedengren Sverige AB  
www.hedengren.com/se  
Telefon:+46 (0)823 16 00  
info@hedengrensecurity.se  
PP.KK.VVV