

CBE6-RW-024-EN / Brandlarmsklocka IP56

ClamBell® är en EN54-3 godkänd brandlarmsklocka som har en traditionell och innovativ design. Gångjärnskonstruktionen hos ClamBell® medför minskad installationstid för installatören. Efter montering på väggen och kablarna anslutits stängs gångjärnen och ClamBell® klickar fast. Låg energiförbrukning och bra ljudklang är resultat vid användning av aluminiumgong som också minskar vikten väsentligt. Finns med grund bas och ett väderbeständigt alternativ.

- Väderskyddad IP56
- Traditionellt utseende och klang
- Gångjärnsteknik som minskar installationstiden

Material	Aluminium
ERP nummer	8006173
Produktserie	FIREscape



Teknisk data

Ljudvolym	96dB(A)@1m	Monteringsmetod	Utanpåliggande montage
Driftspänning (VDC)	20.4 — 26.6	Bredd (mm)	150
Strömförbrukning, normal (mA)	0	Längd (Djup) (mm)	87
Strömförbrukning, max (mA)	12	Nettovikt (kg)	0.499
IP-kapslingsklass	IP56	Färg	Röd
Driftstemperatur	-25°C — +70°C	Standarder	EN54-3, 2831-CPR-F4579

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar

Hedengren Sverige AB
www.hedengren.com/se
Telefon:+46 (0)823 16 00
info@hedengrensecurity.se
15.01.2025