

## EK-WL8-H / Trådlös värmdetektor

Till det trådlösa Ekho-systemet finns larmknapp, optisk rökdetektor, värmdetektor, flersensordetektor, optisk rökdetektor med inbyggd siren och väggsiren. Dessa enheter ansluts och kommunicerar via Translator modulen som i sin tur är ansluten till FIREscape brandlarmcentralen. Enheterna presenteras i brandförvarstablån på adressnivå. Till systemet kan flera Expander förstärkare anslutas. Translator och Expander skapar automatiskt ett Mesh nätverk som gör att enheterna själva hittar den snabbaste och bästa trådlösa vägen till Translator modulen.



- 868 - 869.85MHz
- Kommunikationsavstånd (fri sikt) 1200meter
- 6 kanaler
- 1xStd batteri (CR123A) 1,2Ah ca 10 års livslängd
- 1xBackup batteri(CR2032) 0,24Ah ca 3 mån livslängd

ERP nummer	8006302
Produktserie	Ekho-trådlösa enheter

## Teknisk data

Detektortyp	Punktdetektor
Driftstemperatur	-10°C — +55°C
Monteringsmetod	Takmontage
Bredd (mm)	111
Höjd (mm)	65
Nettovikt (kg)	0.16
Färg	Vit



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar

Hedengren Sverige AB  
[www.hedengren.com/se](http://www.hedengren.com/se)  
Telefon:+46 (0)823 16 00  
[info@hedengrensecurity.se](mailto:info@hedengrensecurity.se)  
PP.KK.VVV