

EK-WL8-O / Trådløs optisk røykdetektor

Det trådløse Ekho-systemet inkluderer alarmknapp, optisk røykvarsler, varmedetektor, multisensordetektor, optisk røykvarsler med innebygget sirene og vegg sirene. Disse enhetene kobles til og kommuniserer via Translator-modulen som igjen er koblet til FIREscape brannalarmsentralen. Enhetene er presentert i brannverntabeller på adressenivå. Flere Expander-forsterkere kan kobles til systemet. Transla



- 868 - 869.85MHz
- Kommunikasjonsavstand (fri sikt) 1200meter
- 6 kanaler
- 1xStd batteri (CR123A) 1,2Ah ca 10 års livslengde
- 1xBackup batteri(CR2032) 0,24Ah ca 8 mån livslängd
- 3 justerbare sensitivitesnivåer

ERP nummer	8006303
Produkt serie	FIREscape

Teknisk data

Detektortype	Punkt-detektor
Utskiftbart kammer	Nei
IP kapslingsklasse (IP)	IP21
Driftstemperatur	-10° - +55° C
Monteringsmetode	Utenpåliggende montasje
Bredde (mm)	111
Høyde (mm)	57
Nettvekt (kg)	0.185
Farge	Hvit
Standard	EN54-7, EN54-25

