

## EK-WL8-O / Trådlös optisk rökdetektor

Till det trådlösa Ekho-systemet finns larmknapp, optisk rökdetektor, värmedetektor, flersensordetektor, optisk rökdetektor med inbyggd siren och väggsiren. Dessa enheter ansluts och kommunicerar via Translator modulen som i sin tur är ansluten till FIREscape brandlarmcentralen. Enheterna presenteras i brandförvarstablån på adressnivå. Till systemet kan flera Expander förstärkare anslutas. Translator och Expander skapar automatiskt ett Mesh nätverk som gör att enheterna själva hittar den snabbaste och bästa trådlösa vägen till Translator modulen.



- 868 - 869.85MHz
- Kommunikationsavstånd (fri sikt) 1200meter
- 6 kanaler
- 1xStd batteri (CR123A) 1,2Ah ca 10 års livslängd
- 1xBackup batteri (CR2032) 0,24Ah ca 8 mån liv
- 3 valbara känsligheter Låg, Normal, Hög

ERP nummer	8006303
Produktserie	FIREscape

## Teknisk data

Detektortyp	Punkt-detektor
Utbytbar kammare	Nej
IP-kapslingsklass	IP21
Driftstemperatur	-10°C — +55°C
Monteringsmetod	Utanpåliggande montage
Bredd (mm)	111
Höjd (mm)	57
Nettovikt (kg)	0.185
Färg	Vit
Standarder	EN54-7, EN54-25



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar

Hedengren Sverige AB  
www.hedengren.com/se  
Telefon:+46 (0)823 16 00  
info@hedengrensecurity.se  
PP.KK.VVV