

EK-WL8-O / Trådlös optisk rökdetektor

Till det trådlösa Ekho-systemet finns larmknapp, optisk rökdetektor, värmedetektor, flersensordetektor, optisk rökdetektor med inbyggd siren och väggsiren. Dessa enheter ansluts och kommunicerar via Translater moduln som i sin tur är ansluten till FIREscape brandlarmcentralen. Enheterna presenteras i brandförvarstablån på adressnivå. Till systemet kan flera Expander förstärkare anslutas. Translater och Expander skapar automatiskt ett Mesh nätverk som gör att enheterna själva hittar den snabbaste och bästa trådlösa vägen till Translater moduln.



- 868 - 869.85MHz
- Kommunikationsavstånd (fri sikt) 1200meter
- 6 kanaler
- 1xStd batteri (CR123A) 1,2Ah ca 10 års livslängd
- 1xBackup batteri (CR2032) 0,24Ah ca 8 mån livslängd
- 3 valbara känsligheter Låg, Normal, Hög

ERP nummer	8006303
Produktserie	FIREscape

Teknisk data

Detektortyp	Punkt-detektor	Bredd (mm)	111
Utbytbar kammare	Nej	Höjd (mm)	57
IP-kapslingsklass	IP21	Nettovikt (kg)	0.185
Driftstemperatur	-10°C — +55°C	Färg	Vit
Monteringsmetod	Utanpåliggande montage	Standarder	EN54-7, EN54-25



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar

Hedengren Sverige AB
www.hedengren.com/se
Telefon:+46 (0)823 16 00
info@hedengrensecurity.se
22.11.2024