

EK-WL8-OH / Trådløs multikriteriedetektor

Multisensordetektor med både røyk- og varmedetektor (A1R). Det trådløse Ekho-systemet inkluderer alarmknapp, optisk røykvarsler, varmedetektor, multisensordetektor, optisk røykvarsler med innebygget sirene og veggisirene. Disse enhetene kobles til og kommuniserer via Translator-modulen som igjen er koblet til FIREscape brannalarmsentralen. Enhetene er presentert i brannverntabeller på adressenivå.

- 868 - 869.85MHz
- Kommunikasjonsavstand (fri sikt) 1200meter
- 6 kanaler
- 1xStd batteri (CR123A) 1,2Ah ca 10 års livslengde
- 1xBackup batteri(CR2032) 0,24Ah ca 3 mån livslengd

ERP nummer	8006304
Produkt serie	FIREscape



Teknisk data

Detektortype	Punkt-detektor
Utskiftbart kammer	Nei
IP kapslingsklasse (IP)	IP23
Driftstemperatur	-10°C — +55°C
Monteringsmetode	Utenpåliggende montasje
Bredde (mm)	111
Høyde (mm)	57
Nettvekt (kg)	0.16
Farge	Hvit
Standard	EN54-5,EN54-7,EN54-25, EN54-29



Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer

Hedengren Security Oy Ab
www.hedengren.com/no
Telefon:22 27 22 22
salg@hedengren.no
PP.KK.VVV