

EK-WL8-OH / Trådlös flersensordetektor rök/värme

Flersensordetektor med både rök och värmedetektering(A1R). Till det trådlösa Ekho-systemet finns larmknapp, optisk rökdetektor, värmedetektor, flersensordetektor, optisk rökdetektor med inbyggd siren och väggsiren. Dessa enheter ansluts och kommunicerar via Translator modulen som i sin tur är ansluten till FIREscape brandlarmcentralen. Enheterna presenteras i brandförvarstablån på adressnivå. Till systemet kan flera Expander förstärkare anslutas. Translator och Expander skapar automatiskt ett Mesh nätverk som gör att enheterna själva hittar den snabbaste och bästa trådlösa vägen till Translator modulen.



- 868 - 869.85MHz
- Kommunikationsavstånd (fri sikt) 1200meter
- 6 kanaler
- 1xStd batteri (CR123A) 1,2Ah ca 10 års livslängd
- 1xBackup batteri (CR2032) 0,24Ah ca 3 mån livslängd

ERP nummer	8006304
Produktserie	FIREscape

Teknisk data

Detektortyp	Punktdetektor
Utbytbar kammare	Nej
IP-kapslingsklass	IP23
Driftstemperatur	-10°C — +55°C
Monteringsmetod	Utanpåliggande montage
Bredd (mm)	111
Höjd (mm)	57
Nettovikt (kg)	0.16
Färg	Vit
Standarder	EN54-5,EN54-7,EN54-25, EN54-29



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar

Hedengren Sverige AB
www.hedengren.com/se
Telefon:+46 (0)823 16 00
info@hedengrensecurity.se
PP.KK.VVV