

EK-WL8-TRH / Translator modul for trådløse Ekho enheter

EK-WL8-TRH er en intelligent kablet til trådløs oversettermodul som kobles til den adresserbare FIREscape-sløyfen. Oversetteren har en innebygd kortslutningsbeskyttelse og er kompatibel med Hochiki ESP-protokollen. Programmering kan gjøres via den innebygde OLED-skjermen eller via PC-programvare. I et FIREscape-system kan kablede enheter kombineres med intelligente trådløse (radio) enheter. Modul



- Strømforsynes fra brannsløyfen
- Innebygget kortslutningsisolator
- OLED display
- Selvoptimaliserende trådløs signalstyrke og frekve
- Translator til Expander 2000m (fri sikt)
- Translator till enhet på feltet 1200m (fri sikt)

ERP nummer	8006306
Produkt serie	Firescape

Teknisk data

Driftspenning (VDC)	17 – 41
Strømforbruk, normal (mA)	27
IP kapslingsklasse (IP)	IP41
Driftstemperatur	-10° - +55° C
Monteringsmetode	Veggmontasje
Bredde (mm)	210
Høyde (mm)	143
Lengde (Dybde) (mm)	42
Nettvekt (kg)	0.3
Farge	Hvit
Standard	EN54-17, EN54-18, EN54-25



Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer

Hedengren Security Oy Ab
www.hedengren.com/no
Telefon: 22 27 22 22
salg@hedengren.no
PP.KK.VVV