

EK-WL8-TRH / Translator modul för trådlösa Ekho enheter

EK-WL8-TRH är en intelligent trådbunden till trådlös Translator-modul som ansluts till FIREscape adresserbara slingan. Translatorsn har ett inbyggt kortslutningsskydd och är kompatibel med Hochiki ESP-protokoll. Programmering kan utföras via den inbyggda OLED displayen eller via PC programvara. I ett FIREscape system kan trådbundna enheter kombineras med intelligenta trådlösa (radio) enheter. Modulen tar en adress på slingan sedan får ansluta enheter så som rökdetektorer, lamnappar etc. en egen adress så att larm presenteras på adressnivå. Upp till 32st trådlösa enheter kan anslutas. En translator kan även kommunicera med Expander Mesh-förstärkare, upp till 126st beroende på lediga adresser på slingan då dessa tar en adress på slingan.



- Strömförsörjs direkt från slingan
- Inbyggt kortslutningsskydd
- OLED display
- Självoptimerande trådlös signalstyrka och frekvens
- Translator till Expander 2000m (fri sikt)
- Translator till enhet på fältet 1200m (fri sikt)

ERP nummer	8006306
Produktserie	FIREscape

Teknisk data

Driftspänning (VDC)	17 – 41
Strömförbrukning, normal (mA)	27
IP-kapslingsklass	IP41
Driftstemperatur	-10°C – +55°C
Monteringsmetod	Väggmontage
Bredd (mm)	210
Höjd (mm)	143
Längd (Djup) (mm)	42
Nettovikt (kg)	0.3
Färg	Vit
Standarder	EN54-17, EN54-18, EN54-25



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar

Hedengren Sverige AB
www.hedengren.com/se
Telefon:+46 (0)823 16 00
info@hedengrensecurity.se
PP.KK.VVVV