

EK-WL8-OS / Trådløs optisk røykdetektor med sirene

Det trådløse Ekho-systemet inkluderer alarmknapp, optisk røykvarsler, varmedetektor, multisensordetektor, optisk røykvarsler med innebygget sirene og vegg sirene. Disse enhetene kobles til og kommuniserer via Translator-modulen som igjen er koblet til FIREscape brannalarmsentralen. Enhetene er presentert i brannverntabeller på adressenivå. Flere Expander-forsterkere kan kobles til systemet. Transla



- 868 - 869.85MHz
- Kommunikasjonsavstand (fri sikt) 1200meter
- 6 kanaler
- 1xStd batteri (CR123A) 1,2Ah ca 10 års livslengd
- 1xBackup batteri (CR123A) 1,2Ah ca 8 mån livslengd
- > 96 dB(A) @ 1 meter
- Valgfri lyd karakter 4stk

ERP nummer	8006308
Produkt serie	FIREscape

Teknisk data

Detektortype	Punkt-detektor
Utskiftbart kammer	Nei
Driftstemperatur	-10°C — +50°C
Monteringsmetode	Takmontasje
Bredde (mm)	111
Lengde (Dybde) (mm)	65
Nettvekt (kg)	0.2
Farge	Hvit

