

EK-WL8-OS / Trådlös optisk rökdetektor med inbyggd siren

Till det trådlösa Ekho-systemet finns larmknapp, optisk rökdetektor, värmedetektor, flersensordetektor, optisk rökdetektor med inbyggd siren och väggsiren. Dessa enheter ansluts och kommunicerar via Translator modulen som i sin tur är ansluten till FIREscape brandlarmcentralen. Enheterna presenteras i brandförvarstablån på adressnivå. Till systemet kan flera Expander förstärkare anslutas. Translator och Expander skapar automatiskt ett Mesh nätverk som gör att enheterna själva hittar den snabbaste och bästa trådlösa vägen till Translator modulen.



- 868 - 869.85MHz
- Kommunikationsavstånd (fri sikt) 1200meter
- 6 kanaler
- 1xStd batteri (CR123A) 1,2Ah ca 10 års livslängd
- 1xBackup batteri (CR123A) 1,2Ah ca 8 mån livslängd
- > 96 dB(A) @ 1 meter
- valbar karaktär 4st

| | |
|--------------|-----------|
| ERP nummer | 8006308 |
| Produktserie | FIREscape |

Teknisk data

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Detektortyp | Punktdetektor |
| Utbytbar kammare | Nej |
| Driftstemperatur | -10°C — +50°C |
| Monteringsmetod | Takmontage |
| Bredd (mm) | 111 |
| Längd (Djup) (mm) | 65 |
| Nettovikt (kg) | 0.2 |
| Färg | Vit |
| Standarder | EN54-3, EN54-7, EN54-25 |



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar

Hedengren Sverige AB
www.hedengren.com/se
Telefon:+46 (0)823 16 00
info@hedengrensecurity.se
PP.KK.VVV