

EK-WL8-SND / Trådlös vägsiren

Trådlös vägsiren med justerbar volym och 4 signaltyper. Till det trådlösa Ekho-systemet finns larmknapp, optisk rökdetektor, värmedetektor, flersensordetektor, optisk rökdetektor med inbyggd siren och vägsiren. Dessa enheter ansluts och kommunicerar via Translator modulen som i sin tur är ansluten till FIREscape brandlarmcentralen. Enheterna presenteras i brandförvarstablån på adressnivå. Till systemet kan flera Expander förstärkare anslutas. Translator och Expander skapar automatiskt ett Mesh nätverk som gör att enheterna själva hittar den snabbaste och bästa trådlösa vägen till Translator modulen.



- 868 MHz
- Kommunikationsavstånd (fri sikt) 1200meter
- 6 kanaler
- 1xStd batteri (CR123A) 1,2Ah ca 10 års livslängd
- 1xBackup batteri (CR123A) 1,2Ah ca 8 mån livslängd
- > 96 dB(A) @ 1 meter
- 4 signaltyper

ERP nummer	8006309
Produktserie	FIREscape

Teknisk data

IP-kapslingsklass	IP21	Längd (Djup) (mm)	97
Driftstemperatur	-10°C — +55°C	Nettovikt (kg)	0.44
Monteringsmetod	Väggmontage	Färg	Röd
Bredd (mm)	90	Standarder	EN54-3, EN54-25
Höjd (mm)	90		

