

## EK-WL8-SND / Trådlös väggsiren

Trådlös väggsiren med justerbar volym och 4 signaltyper. Till det trådlösa Ekho-systemet finns larmknapp, optisk rökdetektor, värmedetektor, flersensordetektor, optisk rökdetektor med inbyggd siren och väggsiren. Dessa enheter ansluts och kommunicerar via Translator modulen som i sin tur är ansluten till FIREscape brandlarmcentralen. Enheterna presenteras i brandförvarstablån på adressnivå. Till systemet kan flera Expander förstärkare anslutas. Translator och Expander skapar automatiskt ett Mesh nätverk som gör att enheterna själva hittar den snabbaste och bästa trådlösa vägen till Translator modulen.

- 868 MHz
- Kommunikationsavstånd (fri sikt) 1200meter
- 6 kanaler
- 1xStd batteri (CR123A) 1,2Ah ca 10 års livslängd
- 1xBackup batteri (CR123A) 1,2Ah ca 8 mån livslängd
- > 96 dB(A) @ 1 meter
- 4 signaltyper

ERP nummer	8006309
Produktserie	FIREscape



## Teknisk data

IP-kapslingsklass	IP21
Driftstemperatur	-10°C — +55°C
Monteringsmetod	Väggmontage
Bredd (mm)	90
Höjd (mm)	90
Längd (Djup) (mm)	97
Nettovikt (kg)	0.44
Färg	Röd
Standarder	EN54-3, EN54-25



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar

Hedengren Sverige AB  
[www.hedengren.com/se](http://www.hedengren.com/se)  
Telefon:+46 (0)823 16 00  
[info@hedengrensecurity.se](mailto:info@hedengrensecurity.se)  
PP.KK.VVV