

EK-WL8-EXP / Expander modul, trådlös MESH enhet

EK-WL8-EXP är en Mesh-förstärkare till Ekho-systemets Translator modul. Anslutna Expandrar skapar automatiskt ett Mesh nätverk vilket gör att anslutna enheter hittar själva den bästa trådlösa vägen hem till Translator modulen och brandlarmcentralen FIREscape. Upp till 126st kan kommunicera med en Translator, beroende på lediga adresser på slingan då Expanders får en egen adress på slingan. Expander kräver en EN54-4 godkänds 24V strömkälla.

- 866 - 869.85MHz
- Kommunikationsavstånd (fri sikt) 2000meter
- 6 kanaler

ERP nummer	8006310
Produktserie	FIREscape



Teknisk data

Driftspänning (VDC)	11 – 28
Strömförbrukning, normal (mA)	80
IP-kapslingsklass	IP41
Driftstemperatur	-10°C – +55°C
Monteringsmetod	Väggmontage
Bredd (mm)	210
Höjd (mm)	143
Längd (Djup) (mm)	42
Nettovikt (kg)	0.32
Färg	Vit
Standarder	EN54-18, EN54-25



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar

Hedengren Sverige AB
www.hedengren.com/se
Telefon:+46 (0)823 16 00
info@hedengrensecurity.se
PP.KK.VVV