

N68-C / Ledelys med rektangulært lysfelt

N68 er en nødlysmartur i Neptolux N-serien. N-serien er vår nye generasjon armaturer i vårt populære nødlyssystem Neptolux. N-serien er utviklet for lave vedlikeholdskostnader, maksimal energisparing og med en servicefri levetid i fokus. Komponenter med lang levetid for lavt energiforbruk og lavt CO₂-avtrykk gjør armaturen til et miljømessig sterkt valg.

- LED long-life diode, 10 års beregnet levetid
- Innebygget NiMH batteri, 10 års beregnet levetid
- Adressert overvåking
- IP55 med separat tetning N-IP-GASKET
- Installations sokkel YBN-R/3/WHT

ERP nummer	8006333
GTIN kode	06418391000563
ETIM klasse kode	EC001957
Produkt serie	FIREscape, Neptolux



Teknisk data

Linse type	Rektangulært
Batteritype	NiMH
Akkumulator type	NiMH
Produkttilbehør	YBN-R/3
Driftstemperatur	-25°C — +40°C
Driftspenning (VDC)	25 — 40
Driftspenning (VAC)	25 — 40
Strømforbruk, normal (mA)	1.3
Strømforbruk, max (mA)	6.1
IP kapslingsklasse (IP)	IP21
Støtfasthet (IK)	N/A
Monteringsmetode	Hurtigkobling uten verktøy
Bredde (mm)	100
Høyde (mm)	45
Lengde (Dybde) (mm)	100
Nettvekt (kg)	0.12
Farge	Hvit



Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer

Hedengren Security Oy Ab
www.hedengren.com/no
Telefon: 22 27 22 22
salg@hedengren.no
PP.KK.VVV