

N68-C / Nödbelysning rektangulärt ljusfält

N68 är en nödbelysningsarmatur inom Neptolux N-serie. N-serien är vår nya generation armaturer i vårt populära nödbelysningssystem Neptolux. N-serien har utvecklats för låga underhållskostnader, maximal energibesparing och med servicefri livslängd i fokus. Long-life komponenter för låg energiförbrukning och lågt CO₂-avtryck gör armaturen till ett miljömässigt starkt val.



- Optimerad lens för rektangulär ljusbild upp till 4
- LED long-life dioder, 10 års beräknad livslängd
- Inbyggt NiMh batteri, 10 års beräknad livslängd
- Adresserad övervakning utan extra kablage
- Montagefäste med snabbkoppling direkt tak eller vä
- Infälld som tillval
- IP55 med separat tätning N-IP-GASKET
- Installationssockel YBN-R/3/WHT (beställs separat)

ERP nummer	8006333
GTIN code	06418391000563
ETIM class kod	EC001957
Produktserie	FIREscape, Neptolux

Teknisk data

Typ av lens	Korridor	IP-kapslingsklass	IP21
Batterityp	NiMH	Stöthållfasthet (IK)	N/A
Ackumulatortyp	NiMH	Monteringsmetod	Snabbkoppling utan verktyg
Produkttillbehör	YBN-R/3	Bredd (mm)	100
Driftstemperatur	-25°C — +40°C	Höjd (mm)	45
Driftspänning (VDC)	25 — 40	Längd (Djup) (mm)	100
Driftspänning (VAC)	25 — 40	Nettovikt (kg)	0.12
Strömförbrukning, normal (mA)	1.3	Färg	Vit
Strömförbrukning, max (mA)	6.1		

