

## N68-C-3 / Nödbelysning rektangulärt ljusfält

N68 är en nödbelysningsarmatur inom Neptolux N-serie. N-serien är vår nya generation armaturer i vårt populära nödbelysningssystem Neptolux. N-serien har utvecklats för låga underhållskostnader, maximal energibesparing och med servicefri livslängd i fokus. Long-life komponenter för låg energiförbrukning och lågt CO<sub>2</sub>-avtryck gör armaturen till ett miljömässigt starkt val.



- Optimerad lins för rektangulär ljusbild upp till 4
- LED long-life dioder, 10 års beräknad livslängd
- Inbyggt NiMh batteri, 10 års beräknad livslängd
- Adresserad övervakning utan extra kablage
- Montagefäste med snabbkoppling direkt tak eller vä
- Infälld som tillval
- IP55 med separat tätning N-IP-GASKET
- Installationssockel YBN-R/3/WHT (beställs separat)

ERP nummer	8006336
GTIN code	06418391000587
Produktserie	FIREscape, Neptolux

## Teknisk data

Typ av lins	Korridor	IP-kapslingsklass	IP21
Batterikapacitet (mAh)	6000	Stöthållfasthet (IK)	N/A
Batterityp	NiMH	Monteringsmetod	Snabbkoppling utan verktyg
Ackumulatortyp	NiMH	Bredd (mm)	100
Driftstemperatur	-25°C — +40°C	Höjd (mm)	48
Driftspänning (VDC)	25 — 40	Längd (Djup) (mm)	48
Driftspänning (VAC)	25 — 40	Nettovikt (kg)	0.173
Strömförbrukning, normal (mA)	1.3	Färg	Vit
Strömförbrukning, max (mA)	14.2		

