

N68-O / Nödbelysning cirkulärt ljusfält

N68 är en nödbelysningsarmatur inom Neptolux N-serie. N-serien är vår nya generation armaturer i vårt populära nödbelysningssystem Neptolux. N-serien har utvecklats för låga underhållskostnader, maximal energibesparing och med servicefri livslängd i fokus. Long-life komponenter för låg energiförbrukning och lågt CO₂-avtryck gör armaturen till ett miljömässigt starkt val.



- Optimerad lens för cirkulär ljusbild upp till 2,5
- LED long-life dioder, 10 års beräknad livslängd
- Inbyggt NiMh batteri, 10 års beräknad livslängd
- Adresserad övervakning utan extra kablage
- Montagefäste med snabbkoppling direkt tak
- IP55 med separat tätning N-IP-GASKET
- Installationssockel YBN-R/3/WHT (beställs separat)

Material	Halogenfri brandbeständig PC/ABS plast UL94 V-0, UVbeständig.
ERP nummer	8006340
GTIN code	06418391000570
ETIM class kod	EC001957
Produktserie	FIREscape, Neptolux

Teknisk data

Typ av lens	Öppen yta
Batterikapacitet (mAh)	2000
Batterityp	NiMH
Akkumulatortyp	NiMH
Produkttillbehör	Sockel för anslutning YBN-R/3/WHT
Driftstemperatur	-25°C — +40°C
Driftspänning (VDC)	24 — 40
Driftspänning (VAC)	24 — 40
Strömförbrukning, normal (mA)	1.3
Strömförbrukning, max (mA)	6.5
IP-kapslingsklass	IP21
Stöthållfasthet (IK)	N/A
Monteringsmetod	Snabbkoppling utan verktyg
Installation	Montagefäste med snabbkoppling dikt tak eller vägg (infälld som tillval)
Bredd (mm)	100
Höjd (mm)	15
Längd (Djup) (mm)	100
Nettovikt (kg)	0.12
Färg	Vit

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar

Hedengren Sverige AB
www.hedengren.com/se
Telefon:+46 (0)823 16 00
info@hedengrensecurity.se
PP.KK.VVV