

## N68-O / Nödbelysning cirkulärt ljusfält

N68 är en nödbelysningsarmatur inom Neptolux N-serie. N-serien är vår nya generation armaturer i vårt populära nödbelysningssystem Neptolux. N-serien har utvecklats för låga underhållskostnader, maximal energibesparing och med servicefri livslängd i fokus. Long-life komponenter för låg energiförbrukning och lågt CO<sub>2</sub>-avtryck gör armaturen till ett miljömässigt starkt val.



- Optimerad lens för cirkulär ljusbild upp till 2,5
- LED long-life dioder, 10 års beräknad livslängd
- Inbyggt NiMh batteri, 10 års beräknad livslängd
- Adresserad övervakning utan extra kablage
- Montagefäste med snabbkoppling direkt tak
- IP55 med separat tätning N-IP-GASKET
- Installationssockel YBN-R/3/WHT (beställs separat)

<b>Material</b>	Halogenfri brandbeständig PC/ABS plast UL94 V-0, UVbeständig.
<b>ERP nummer</b>	8006340
<b>GTIN code</b>	06418391000570
<b>ETIM class kod</b>	EC001957
<b>Produktserie</b>	FIREscape, Neptolux

## Teknisk data

<b>Typ av lens</b>	Öppen yta
<b>Batterikapacitet (mAh)</b>	2000
<b>Batterityp</b>	NiMH
<b>Ackumulatortyp</b>	NiMH
<b>Produkttillbehör</b>	Sockel för anslutning YBN-R/3/WHT
<b>Driftstemperatur</b>	-25°C — +40°C
<b>Driftspänning (VDC)</b>	24 — 40
<b>Driftspänning (VAC)</b>	24 — 40
<b>Strömförbrukning, normal (mA)</b>	1.3
<b>Strömförbrukning, max (mA)</b>	6.5
<b>IP-kapslingsklass</b>	IP21
<b>Stöthållfasthet (IK)</b>	N/A
<b>Monteringsmetod</b>	Snabbkoppling utan verktyg
<b>Installation</b>	Montagefäste med snabbkoppling dikt tak eller vägg (infälld som tillval)
<b>Bredd (mm)</b>	100
<b>Höjd (mm)</b>	15
<b>Längd (Djup) (mm)</b>	100
<b>Nettovikt (kg)</b>	0.12
<b>Färg</b>	Vit

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar

Hedengren Sverige AB  
www.hedengren.com/se  
Telefon:+46 (0)823 16 00  
info@hedengrensecurity.se  
PP.KK.VVV