

N68-O / Nödbelysning cirkulärt ljusfält

N68 är en nödbelysningsarmatur inom Neptolux N-serie. N-serien är vår nya generation armaturer i vårt populära nödbelysningssystem Neptolux. N-serien har utvecklats för låga underhållskostnader, maximal energibesparing och med servicefri livslängd i fokus. Long-life komponenter för låg energiförbrukning och lågt CO₂-avtryck gör armaturen till ett miljömässigt starkt val.



- Optimerad lens för cirkulär ljusbild upp till 2,5
- LED long-life dioder, 10 års beräknad livslängd
- Inbyggt NiMH batteri, 10 års beräknad livslängd
- Adresserad övervakning utan extra kablage
- Montagefäste med snabbkoppling direkt tak
- IP55 med separat tätning N-IP-GASKET
- Installationssockel YBN-R/3/WHT (beställs separat)

| | |
|-----------------------|---|
| Material | Halogenfri brandbeständig PC/ABS plast UL94 V-0, UVbeständig. |
| ERP nummer | 8006340 |
| GTIN code | 06418391000570 |
| ETIM class kod | EC001957 |
| Produktserie | FIREscape, Neptolux |

Teknisk data

| | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--|
| Typ av lens | Öppen yta | IP-kapslingsklass | IP21 |
| Batterikapacitet (mAh) | 2000 | Stöthållfasthet (IK) | N/A |
| Batterityp | NiMH | Monteringsmetod | Snabbkoppling utan verktyg |
| Ackumulatortyp | NiMH | Installation | Montagefäste med snabbkoppling dikt tak eller vägg (infälld som tillval) |
| Produkttillbehör | Sockel för anslutning YBN-R/3/WHT | Bredd (mm) | 100 |
| Driftstemperatur | -25°C — +40°C | Höjd (mm) | 15 |
| Driftspänning (VDC) | 24 — 40 | Längd (Djup) (mm) | 100 |
| Driftspänning (VAC) | 24 — 40 | Nettovikt (kg) | 0.12 |
| Strömförbrukning, normal (mA) | 1.3 | Färg | Vit |
| Strömförbrukning, max (mA) | 6.5 | | |

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar

Hedengren Sverige AB
www.hedengren.com/se
 Telefon:+46 (0)823 16 00
info@hedengrensecurity.se
 23.11.2024