

N68-O / Nödbelysning cirkulärt ljusfält

N68 är en nödbelysningsarmatur inom Neptolux N-serie. N-serien är vår nya generation armaturer i vårt populära nödbelysningssystem Neptolux. N-serien har utvecklats för låga underhållskostnader, maximal energibesparing och med servicefri livslängd i fokus. Long-life komponenter för låg energiförbrukning och lågt CO2-avtryck gör armaturen till ett miljömässigt starkt val.

- Optimerad lins för cirkulär ljusbild upp till 2,5
- LED long-life dioder, 10 års beräknad livslängd
- Inbyggt NiMH batteri, 10 års beräknad livslängd
- Adresserad övervakning utan extra kablage
- Montagefäste med snabbkoppling direkt tak
- IP55 med separat tätning N-IP-GASKET
- Installationssockel YBN-R/3/WHT (beställs separat)



Material	Halogenfri brandbeständig PC/ABS plast UL94 V-0, UVbeständig.
ERP nummer	8006340
GTIN code	06418391000570
ETIM class kod	EC001957
Produktserie	FIREscape, Neptolux

Teknisk data

Typ av lins	Öppen yta	IP-kapslingsklass	IP21
Batterikapacitet (mAh)	2000	Stöthållfasthet (IK)	N/A
Batterityp	NiMH	Monteringsmetod	Snabbkoppling utan verktyg
Ackumulatortyp	NiMH	Installation	Montagefäste med snabbkoppling dikt tak eller vägg (infälld som tillval)
Produkttillbehör	Sockel för anslutning YBN-R/3/WHT	Bredd (mm)	100
Driftstemperatur	-25°C — +40°C	Höjd (mm)	15
Driftspänning (VDC)	24 — 40	Längd (Djup) (mm)	100
Driftspänning (VAC)	24 — 40	Nettovikt (kg)	0.12
Strömförbrukning, normal (mA)	1.3	Färg	Vit
Strömförbrukning, max (mA)	6.5		

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar

Hedengren Sverige AB
www.hedengren.com/se
 Telefon: +46 (0)823 16 00
info@hedengrensecurity.se
 18.05.2024