

## N68-O-3 / Nödbelysning cirkulärt ljusfält, HighPower

Armatyr N68O cirkulärt ljusfält

- Optimerad lins för cirkulär ljusbild upp till 4 m
- LED long-life dioder, 10 års beräknad livslängd
- Inbyggt NiMH batteri, 10 års beräknad livslängd
- Adresserad övervakning utan extra kablage
- Montagefäste med snabbkoppling direkt tak
- Infälld som tillval
- IP55 med separat tätning N-IP-GASKET
- Installationssockel YBN-R/3/WHT (beställs separat)



Material	Halogenfri brandbeständig PC/ABS plast UL94 V-0, UVbeständig.
ERP nummer	8006342
GTIN code	06418391000594
Produktserie	FIREscape, Neptolux

### Teknisk data

Typ av lins	Öppen yta
Batterikapacitet (mAh)	6000
Batterityp	NiMH
Akkumulatortyp	NiMH
Driftstemperatur	-25°C — +40°C
Driftspänning (VDC)	25 — 40
Driftspänning (VAC)	25 — 40
Strömförbrukning, normal (mA)	1.3
Strömförbrukning, max (mA)	14.2
IP-kapslingsklass	IP21
Stöthållfasthet (IK)	N/A
Monteringsmetod	Takmontage
Bredd (mm)	100
Höjd (mm)	48
Längd (Djup) (mm)	48
Nettovikt (kg)	0.172
Färg	Vit

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar

Hedengren Sverige AB  
www.hedengren.com/se  
Telefon:+46 (0)823 16 00  
info@hedengrensecurity.se  
PP.KK.VVV