

N68R-C / Nödbelysning rektangulärt ljusfält

N68R är en nödbelysningsarmatur för infällt montage inom Neptolux N-serie. N-serien är vår nya generation armaturer i vårt populära nödbelysningssystem Neptolux. N-serien har utvecklats för låga underhållskostnader, maximal energibesparing och med servicefri livslängd i fokus. Long-life komponenter för låg energiförbrukning och lågt CO₂-avtryck gör armaturen till ett miljömässigt starkt val.



- Optimerad lens för rektangulär ljusbild upp till 4
- LED long-life dioder, 10 års beräknad livslängd
- nbyggt NiMH batteri, 10 års beräknad livslängd
- Adresserad övervakning utan extra kablage
- Infällt montage

Material	Halogenfri brandbeständig PC/ABS plast UL94 V-0, UV beständig.
ERP nummer	8006350
GTIN code	06418391000600
ETIM class kod	EC001957
Produktserie	FIREscape, Neptolux

Teknisk data

Typ av lins	Korridor	IP-kapslingsklass	IP21
Batterikapacitet (mAh)	2000	Stöthållfasthet (IK)	N/A
Batterytyp	NiMH	Monteringsmetod	Takmontage
Akkumulatortyp	NiMH	Bredd (mm)	90
Driftstemperatur	+5°C — +40°C	Höjd (mm)	90
Driftspänning (VDC)	25 — 40	Längd (Djup) (mm)	43
Driftspänning (VAC)	25 — 40	Nettovikt (kg)	0.091
Strömförbrukning, normal (mA)	1.3	Färg	Vit
Strömförbrukning, max (mA)	6.5		

