

N68R-C-3 / Nödbelysning rektangulärt ljusfält, HighPower

N68 är en nödbelysningsarmatur inom Neptolux N-serie. N-serien är vår nya generation armaturer i vårt populära nödbelysningssystem Neptolux. N-serien har utvecklats för låga underhållskostnader, maximal energibesparing och med servicefri livslängd i fokus. Long-life komponenter för låg energiförbrukning och lågt CO₂-avtryck gör armaturen till ett miljömässigt starkt val.

- Optimerad lins för rektangulär ljusbild upp till 6
- LED long-life dioder, 10 års beräknad livslängd
- Inbyggt NiMH batteri, 10 års beräknad livslängd
- Adresserad övervakning utan extra kablage
- Montagefäste med snabbkoppling direkt tak eller vä
- Infälld som tillval
- IP55 med separat tätning N-IP-GASKET
- Installationssockel YBN-R/3/WHT (beställs separat)



Material	Halogenfri brandbeständig PC/ABS plast UL94 V-0, UV beständig.
ERP nummer	8006352
GTIN code	06418391000624
Produktserie	FIREscape, Neptolux

Teknisk data

Typ av lins	Korridor
Batterikapacitet (mAh)	6000
Batterityp	NiMH
Ackumulatortyp	NiMH
Driftstemperatur	-25°C — +40°C
Driftspänning (VDC)	25 — 40
Driftspänning (VAC)	25 — 40
Strömförbrukning, normal (mA)	1.3
Strömförbrukning, max (mA)	6.5
IP-kapslingsklass	IP21
Stöthållfasthet (IK)	N/A
Monteringsmetod	Takmontage
Bredd (mm)	90
Längd (Djup) (mm)	40
Nettovikt (kg)	0.1
Färg	Vit

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar

Hedengren Sverige AB
www.hedengren.com/se
 Telefon:+46 (0)823 16 00
info@hedengrensecurity.se
 PP.KK.VVVV