

## N68R-C-3 / Nödbelysning rektangulärt ljusfält, HighPower

N68 är en nödbelysningsarmatur inom Neptolux N-serie. N-serien är vår nya generation armaturer i vårt populära nödbelysningssystem Neptolux. N-serien har utvecklats för låga underhållskostnader, maximal energibesparing och med servicefri livslängd i fokus. Long-life komponenter för låg energiförbrukning och lågt CO<sub>2</sub>-avtryck gör armaturen till ett miljömässigt starkt val.

- Optimerad lins för rektangulär ljusbild upp till 6
- LED long-life dioder, 10 års beräknad livslängd
- Inbyggt NiMh batteri, 10 års beräknad livslängd
- Adresserad övervakning utan extra kablage
- Montagefäste med snabbkoppling direkt tak eller vä
- Infälld som tillval
- IP55 med separat tätning N-IP-GASKET
- Installationssockel YBN-R/3/WHT (beställs separat)



<b>Material</b>	Halogenfri brandbeständig PC/ABS plast UL94 V-0, UV beständig.
<b>ERP nummer</b>	8006352
<b>GTIN code</b>	06418391000624
<b>Produktserie</b>	FIREscape, Neptolux

## Teknisk data

<b>Typ av lins</b>	Korridor
<b>Batterikapacitet (mAh)</b>	6000
<b>Batterityp</b>	NiMH
<b>Ackumulatortyp</b>	NiMH
<b>Driftstemperatur</b>	-25°C — +40°C
<b>Driftspänning (VDC)</b>	25 — 40
<b>Driftspänning (VAC)</b>	25 — 40
<b>Strömförbrukning, normal (mA)</b>	1.3
<b>Strömförbrukning, max (mA)</b>	6.5
<b>IP-kapslingsklass</b>	IP21
<b>Stöthållfasthet (IK)</b>	N/A
<b>Monteringsmetod</b>	Takmontage
<b>Bredd (mm)</b>	90
<b>Längd (Djup) (mm)</b>	40
<b>Nettovikt (kg)</b>	0.1
<b>Färg</b>	Vit

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar

Hedengren Sverige AB  
[www.hedengren.com/se](http://www.hedengren.com/se)  
 Telefon:+46 (0)823 16 00  
[info@hedengrensecurity.se](mailto:info@hedengrensecurity.se)  
 PP.KK.VVVV