

## N68R-O / Nödbelysning cirkulärt ljusfält

N68R är en nödbelysningsarmatur för infällt montage inom Neptolux N-serie. N-serien är vår nya generation armaturer i vårt populära nödbelysningssystem Neptolux. N-serien har utvecklats för låga underhållskostnader, maximal energibesparing och med servicefri livslängd i fokus. Long-life komponenter för låg energiförbrukning och lågt CO<sub>2</sub>-avtryck gör armaturen till ett miljömässigt starkt val.



- Optimerad lens för cirkulär ljusbild
- LED long-life dioder, 10 års beräknad livslängd
- Adresserad övervakning utan extra kablage
- Infällt montage

Material	Halogenfri brandbeständig PC/ABS plast UL94 V-0, UV beständig.
ERP nummer	8006359
GTIN code	06418391000617
ETIM class kod	EC001957
Produktserie	FIREscape, Neptolux

## Teknisk data

Typ av lens	Öppen yta
Batterikapacitet (mAh)	2000
Batterityp	NiMH
Ackumulatortyp	Ni-Mh
Driftstemperatur	-25°C — +40°C
Driftspänning (VDC)	25 — 40
Driftspänning (VAC)	25 — 40
Strömförbrukning, normal (mA)	1.3
Strömförbrukning, max (mA)	6.5
IP-kapslingsklass	IP21
Stöthållfasthet (IK)	N/A
Monteringsmetod	Takmontage
Bredd (mm)	90
Höjd (mm)	90
Längd (Djup) (mm)	43
Nettovikt (kg)	0.087
Färg	Vit



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar

Hedengren Sverige AB  
www.hedengren.com/se  
Telefon:+46 (0)823 16 00  
info@hedengrensecurity.se  
PP.KK.VVV