

N89R-C / Innfelt ledelys, effektivt lysmønster, rektangel

Et effektivt ledelys godt egnet for store takhøyder

- N89R er et innfelt ledelys utstyrt med én strøm-LED. Det er en adresserbar smart enhet utstyrt med den nyeste Li-Ion batteriteknologien og basert på den nyeste LED-lysteknologien med lang levetid. Den trenger bare ett par ledninger som skal kobles til kontaktene på bunnen av lampen. Lampen monteres i det forsenkede hullet med fjærbeslag. Batteriet er installert i en separat koblingsboks.
- Spotlight rektangulært.



ERP nummer

8006398

Produkt serie

FIREscape, Neptolux

Teknisk data

Linse type Rektangulært

Batterikapasitet (mAh) 2750

Batteritype Li-ion

Driftstemperatur -25 °C — +40 °C

Driftspenning (VDC) 24 VDC — 40 VDC

Driftspenning (VAC) 24 VAC — 40 VAC

Strømforbruk, normal (mA) 2.5

Strømforbruk, max (mA) 16.5

IP kapslingsklasse (IP) IP21

Monteringsmetode Takmontasje

Bredde (mm) 90

Høyde (mm) 43

Nettovekt (kg) 0.244

Farge Hvit