

N89-C-CB / Ledelys med høyeffekts LED

N89 er en nødlyssarmatur i Neptolux N-serien. N-serien er vår nye generasjon armaturer i vårt populære nødlyssystem Neptolux. N-serien er utviklet for lave vedlikeholdskostnader, maksimal energisparing og med en servicefri levetid i fokus

- Høyeffekts LED for kraftfull belysning
- Optimert linse for bred og lang lysspredning
- Perfekt for store takhøyder
- Montasjefeste med hurtigkobling for tak eller vegg
- Leveres uten batteri for UPS drift
- IP55 med separat tetning N-IP-GASKET
- Installasjonsokkel: YBN-R/3/WHT



ERP nummer	8006579
Produkt serie	Neptolux

Teknisk data

Linse type	Rektangulært	IP kapslingsklasse (IP)	IP21
Batterikapasitet (mAh)	0	Monteringsmetode	Takmontasje
Driftstemperatur	-25 °C — +40 °C	Bredde (mm)	99.4
Driftspenning (VDC)	24 — 40	Høyde (mm)	53.6
Driftspenning (VAC)	24 — 40	Nettvekt (kg)	0.158
Strømforbruk, normal (mA)	2.5	Farge	Hvit
Strømforbruk, max (mA)	131.4	Standard	EN54-18, 0470-CPR-0042



Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer

Hedengren Security Oy Ab
www.hedengren.com/no
Telefon: 22 27 22 22
[salg@hedengren.no](mailto: salg@hedengren.no)
27.12.2024