

N89-C-CB / Ledelys med høyeffekts LED

N89 er en nødlysmartur i Neptolux N-serien. N-serien er vår nye generasjon armaturer i vårt populære nødlyssystem Neptolux. N-serien er utviklet for lave vedlikeholdskostnader, maksimal energisparing og med en servicefri levetid i fokus

- Høyeffekts LED for kraftfull belysning
- Optimert linse for bred og lang lysspredning
- Perfekt for store takhøyder
- Montasjefeste med hurtigkobling for tak eller vegg
- Leveres uten batteri for UPS drift
- IP55 med separat tetning N-IP-GASKET
- Installasjonssokkel: YBN-R/3/WHT

ERP nummer	8006579
GTIN kode	06418391005063
Produkt serie	Neptolux



Teknisk data

Linse type	Rektangulært
Batterikapasitet (mAh)	0
Driftstemperatur	-25 °C — +40 °C
Driftspenning (VDC)	24 — 40
Driftspenning (VAC)	24 — 40
Strømforbruk, normal (mA)	2.5
Strømforbruk, max (mA)	131.4
IP kapslingsklasse (IP)	IP21
Monteringsmetode	Takmontasje
Bredde (mm)	99.4
Høyde (mm)	53.6
Nettvekt (kg)	0.158
Farge	Hvit
Standard	EN54-18, 0470-CPR-0042



Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer

Hedengren Security Oy Ab
www.hedengren.com/no
Telefon: 22 27 22 22
salg@hedengren.no
PP.KK.VVV