N89-O-CB / Nödbelysningsarmatur med högeffekts LED, utan batteri



N89 är en nödbelysningsarmatur inom Neptolux N-serie och har den senaste tekniken inom högeffekts LED. N-serien är vår nya generation armaturer i vårt populära nödbelysningssystem Neptolux. N-serien har utvecklats för låga underhållskostnader, maximal energibesparing och med servicefri livslängd i fokus. Long-life komponenter för låg energiförbrukning och lågt CO2-avtryck gör armaturen till ett miljömässigt starkt val. Produkten är helt halogenfri och har ett Lithium batteri med beräknad livslängd på 10 år. N89 finns med rektangulär ljusbild för t.ex. korridorer eller med rundstrålande spridningslins optimerad för öppna ytor. Med högeffekts LED lämpar sig N89 för högre montagehöjd. Armaturen ansluts mot Neptolux nödbelysningscentral eller Firescape brandlarmcentral för en adresserad övervakning. N89 fungerar väl även i låga omgivningstemperaturer (ned till -25 C) med 1h bibehållen nöddriftstid.

- Högeffekts LED för kraftfull belysning
- Perfekt för högre montagehöjder
- Montagefäste med snabbkoppling dikt tak eller vägg
- Tillverkad i aluminium
- IP55 med separat tätning N-IP-GASKET
- Installationssockel: YBN-R/3/WHT

ERP nummer	8006580
GTIN code	06418391005070
Produktserie	Neptolux

Teknisk data

Typ av lins	Öppen yta
Batterikapacitet (mAh)	0
Driftstemperatur	-25 °C — +40 °C
Strömförbrukning, normal (mA)	2.5
Strömförbrukning, max (mA)	131.2
IP-kapslingsklass	IP21
Monteringsmetod	Utanpåliggande montage
Bredd (mm)	99.4
Höjd (mm)	53.6
Nettovikt (kg)	0.157
Färg	Vit
Standarder	EN54-18, 0470-CPR-0042

EN54 CE

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar

Hedengren Sverige AB
www.hedengren.com/se
Telefon:+46 (0)823 16 00
info@hedengrensecurity.se