

N89-O-CB / Nödbelysningsarmatur med högeffekts LED, utan batteri

N89 är en nödbelysningsarmatur inom Neptolux N-serie och har den senaste tekniken inom högeffekts LED. N-serien är vår nya generation armaturer i vårt populära nödbelysningsystem Neptolux. N-serien har utvecklats för låga underhållskostnader, maximal energibesparing och med servicefri livslängd i fokus. Long-life komponenter för låg energiförbrukning och lågt CO₂-avtryck gör armaturen till ett miljömässigt starkt val. Produkten är helt halogenfri och har ett Lithium batteri med beräknad livslängd på 10 år. N89 finns med rektangulär ljusbild för t.ex. korridorer eller med rundstrålande spridningslins optimerad för öppna ytor. Med högeffekts LED lämpar sig N89 för högre montagehöjd. Armaturen ansluts mot Neptolux nödbelysningscentral eller Firescape brandlarmcentral för en adresserad övervakning. N89 fungerar väl även i låga omgivningstemperaturer (ned till -25 C) med 1h bibehållen nöddriftstid.



- Högeffekts LED för kraftfull belysning
- Perfekt för högre montagehöjder
- Montagefäste med snabbkoppling dikt tak eller vägg
- Tillverkad i aluminium
- IP55 med separat tätning N-IP-GASKET
- Installationssockel: YBN-R/3/WHT

| | |
|--------------|----------------|
| ERP nummer | 8006580 |
| GTIN code | 06418391005070 |
| Produktserie | Neptolux |

Teknisk data

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Typ av lins | Öppen yta |
| Batterikapacitet (mAh) | 0 |
| Driftstemperatur | -25 °C — +40 °C |
| Strömförbrukning, normal (mA) | 2.5 |
| Strömförbrukning, max (mA) | 131.2 |
| IP-kapslingsklass | IP21 |
| Monteringsmetod | Utanpåliggande montage |
| Bredd (mm) | 99.4 |
| Höjd (mm) | 53.6 |
| Nettovikt (kg) | 0.157 |
| Färg | Vit |
| Standarder | EN54-18, 0470-CPR-0042 |



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar