

IPC3532LB-ADZK-G / UNV IP Dome Camera

Produkterna i Easy-serien består av EasyBasic- och EasyStar-serien. Deras främsta försäljningsargument är att erbjuda utmärkt prestanda till ett förmånligt pris

- 2MP, 1/2.7" progressive CMOS sensor
- Color: 0.005 lux @ (F1.6, AGC ON), 0 lux IR
- Motorzoom lens 2.8-12mm, 120dB WDR
- Built-in microphone, IR lights 40 m
- 12 VDC, PoE, IP67, IK10, operating temperature-30 °C to 60 °C

Kameratyp	Dome-kamera
Technology	IP
Utomhusinstallation	Ja
ERP nummer	8006670
Produktserie	Easybasic



Teknisk data

Upplösning	2	IP-kapslingsklass	IP67
Focal length min	2.8	Stöthållfasthet (IK)	IK10
Focal length max	12	Bredd (mm)	128
Lens type	Motorized zoom	Höjd (mm)	100
IR range	30 m	Nettovikt (kg)	0.66
Analog videoutgång	Nej		

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar

Hedengren Sverige AB
www.hedengren.com/se
Telefon:+46 (0)823 16 00
info@hedengrensecurity.se
21.11.2024