

IPC328LE-ADF28K-G / UNV IP Dome Camera

Produkterna i Easy-serien består av EasyBasic- och EasyStar-serien. Deras främsta försäljningsargument är att erbjuda utmärkt prestanda till ett förmånligt pris

- 8MP, 1/2.7" progressive CMOS sensor
- Color: 0.05 lux @ (F1.6, AGC ON), 0 lux IR
- Fixed 2.8mm lens, 120dB WDR, IR lights 30 m
- 12 VDC, PoE, IP67, IK10, operating temperature-30 °C to 60 °C

Kameratyp	Dome-kamera
Technology	IP
Utomhusinstallation	Ja
ERP nummer	8006672
Produktserie	Easystar



Teknisk data

Upplösning	8	IP-kapslingsklass	IP67
Focal length min	2.8	Stöthållfasthet (IK)	IK10
Focal length max	2.8	Bredd (mm)	109
Lens type	Motorized zoom	Höjd (mm)	83
IR range	30 m	Nettovikt (kg)	0.37
Analog videoutgång	Nej		

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar

Hedengren Sverige AB
www.hedengren.com/se
Telefon:+46 (0)823 16 00
info@hedengrensecurity.se
22.11.2024