

IPC675LFW-AX4DUPKC-VG / UNV IP-PTZ Camera

Uniview erbjuder PTZ-kameror i Easy-serien för distributionsmarknaden. Kompakt design, djupinlärningsalgoritmer och kostnadseffektivitet är huvudfunktionerna i Easy-serien

- 5MP, 1/2.7" progressive CMOS sensor
- Color: 0.003 lux @ (F1.6, AGC ON), 0 lux IR
- Motorzoom lens 2.8-12mm, 120dB WDR, PTZ 345°
- Built-in microphone and speaker, I/O, IR lights 50m, white light 10m
- 12 VDC, PoE+, IP66, operating temperature -20 °C to 60 °C

Zoom factor	4X
Kameratyp	PTZ-kamera
Technology	IP
Utomhusinstallation	Ja
ERP nummer	8006692
Produktserie	Easy mini PTZ



Teknisk data

Upplösning	5	IP-kapslingsklass	IP66
Focal length min	2.8	Stöthållfasthet (IK)	N/A
Focal length max	12	Bredd (mm)	133
Lens type	PTZ	Höjd (mm)	269
IR range	50 m	Nettovikt (kg)	0.87
Analog videoutgång	Nej		

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar

Hedengren Sverige AB
www.hedengren.com/se
Telefon:+46 (0)823 16 00
info@hedengrensecurity.se
24.11.2024