

TIC2621SR-F3-4F4AC-VD / UNV IP-Lämpökamera

Lämpökamerat havaitsevat infrapunasäteilyn aallonpituuksilta 8 µm - 14 µm ja muuntaa sen lämpökuvaksi lämpöerojen avulla, jolloin se näkyy valaistusolosuhteista riippumatta. Lämpökameraa käytetään laajalti sovelluksissa, kuten kehän suojauksessa ja ylikuumenemisen havaitsemisessa.

- Resoluutio 1280 × 720, 25 - kuvaa/s lämpökamera, resoluutio 2688 × 1520 (4MP), 25 - kuvaa/s optinen kamera
- Optinen kamera: minimivalaistus väri 0.001lx / m/v 0.0005 lx / 0 lx IR LED päällä
- Optinen kamera: kiinteä 4mm objektiivi, IR-valo n. 50m, 120dB WDR
- Lämpökamera: kiinteä objektiivi 3.2mm, kuvakulma 57° × 42°
- Visuaalinen hälytys sinisellä ja punaisella valolla, äänihälytys, audio ja I/O
- 12 VDC, PoE, IP67, käyttölämpötila -40 °C to 65 °C



Kameramalli	Lämpökamera
Kameratekniikka	IP
Sopii ulkokäyttöön	Kyllä
Tuotenumero	8006694
Tuotesarja	Thermal camera

Tekniset tiedot

Resoluutio	4	Kotelointiluokka (IP)	IP66
Polttoväli min	4	IK-luokka	N/A
Polttoväli max	4	Leveys (mm)	104
Optiikan tyyppi	Kiinteä	Korkeus (mm)	116
IR-kantama	50 m	Pituus (Syvyys) (mm)	354
Analoginen videolähtö	Ei	Paino (kg)	1.85